

Thermostat WiFi avec capteur d'humidité Warmup Konekt

KW-STATH



Contrôle intelligent

3 profils de chauffage réglables jusqu'à 13 changements par jour, contrôlés à l'aide de l'application konekt. Transmet les données de température et d'humidité aux eTRV dans la pièce ou au centre de câblage du chauffage au sol hydraulique, assurant un contrôle précis.

Installation simple et flexible

Fonctionne sur piles et peut donc être fixé au mur n'importe où à l'aide de bandes autocollantes ou des vis fournies. Il est également possible de l'installer dans un mur existant de 55 mm ou dans une boîte d'encastrement.

Contrôle automatique intelligent

Contrôlez les systèmes sans fil konekt de n'importe où en utilisant l'application konekt wireless sur un smartphone.

Sécurité des données

Cryptage AES 128 entre les appareils, l'application et le cloud

Aucune donnée personnelle requise

Protocole radio fiable basé sur 868/869,525 MHz



Vue d'ensemble

Le thermostat mural fait partie du système de maison intelligente sans fil Warmup konekt. Les thermostats peuvent être facilement associés aux eTRV konekt pour le contrôle de la température des radiateurs ou au centre de câblage konekt pour le contrôle du système de chauffage au sol.

Une fois connecté et appairé au hub intelligent konekt wireless, la fonction des thermostats peut être facilement assignée à l'aide de l'application konekt wireless. L'application fournit une vue d'ensemble claire de tous les appareils connectés dans la maison et permet de programmer facilement le système de chauffage et d'eau chaude (nécessite le commutateur konekt).

Alimenté par 2 piles AAA, le thermostat peut être installé à n'importe quel endroit dans n'importe quelle pièce pour un contrôle précis de la température. Il peut être fixé au mur à l'aide des vis ou des bandes autocollantes fournies, ou être intégré dans le mur via des boîtes d'encastrement.

Le thermostat dispose également d'un mode "boost" qui ouvre les eTRV couplés et active la source de chaleur pour augmenter la température des pièces contrôlées pendant une courte période.

Contenu de l'emballage

1 x Thermostat WiFi avec capteur d'humidité Warmup Konekt	2 x Vis 3.0 x 30 mm
1 x Cadre à clipser	2 x Chevilles 5 mm
1 x Plaque de montage	2 x Piles 1,5 V LR03/micro/AAA
2 x Bandes adhésives double face	1 x Guide de démarrage rapide

Caractéristiques techniques

Code produit	KW-STATH	Bande de fréquences radio	868.3 MHz / 869.525 MHz
Tension d'alimentation	2x 1,5 V LR03/micro/AAA	Puissance rayonnée maximale	10 dBm max.
Consommation de courant	50 mA max.	Catégorie de récepteur	SRD catégorie 2
Autonomie de la batterie (années)	2 ans (typ.)	Portée RF en zone ouverte	250 m
Indice de protection	IP20	Cycle de service	< 1% par h/< 10% par h
Température ambiante	0 à 35 °C	Classe de logiciels	Classe A
Dimensions (L x H x P)	55 x 55 x 23,5 mm / 86 x 86 x 25 mm (avec cadre)	Mode de fonctionnement	Type 1
Poids	100 g (piles incluses)	Degré de pollution	2

Contact

Warmup France

www.warmupfrance.fr
fr@warmup.com

T: 0805 10 14 49

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE