6iE™ WiFi Thermostat

Le moyen le plus intelligent et le plus efficace de contrôler votre plancher chauffant

Régulation automatique du chauffage
Unique en son genre **SmartGeo™** réduit automatiquement le chauffage en cas d'absence de la maison

Sécurité des données digne de confiance
Développé et exploité par Warmup à Londres, avec cryptage des données et haute sécurité

Aperçu

Le Warmup 6iE est le premier thermostat UFH au monde avec un écran tactile pour smartphone offrant un contrôle sans effort. Disponible en noir onyx ou blanc nuage avec un design ultra-fin (16 mm du mur), il aura fière allure dans les maisons classiques, contemporaines, minimalistes ou modernes. Personnalisez le 6iE avec des arrière-plans photo, le seul thermostat de chauffage par le sol doté de cette capacité.

La configuration se fait en quelques secondes, scannez simplement le code QR affiché sur l'écran du 6iE à l'aide de l'application MyHeating et il se connectera automatiquement au réseau WiFi. Pas besoin de rechercher le mot de passe WiFi.

Le 6iE fonctionne avec toutes nos fonctionnalités avancées d'économie d'énergie dans l'application MyHeating telles que SmartGeo. SmartGeo est une technologie unique développée par Warmup et intégrée à l'application MyHeating qui utilise un algorithme avancé pour comprendre les réglages de chaleur les plus efficaces pour la maison.

Travailler automatiquement; il apprend les routines et l'emplacement des utilisateurs grâce à une communication en arrière-plan avec un smartphone et abaisse les températures lorsque l'utilisateur est loin de chez lui, ne s'élevant qu'à la température de confort idéale à temps pour l'utilisateur qui arrive à la maison, économisant de l'argent et de l'énergie.

Caractéristiques et avantages

- Design premium ultra-mince (16 mm d'épaisseur) avec le premier écran tactile type smartphone offrant **un contrôle intuitif**.
- **Personnalisez** le 6iE avec des thèmes d'écran.
- **Facile à installer.** Il suffit de scanner le code QR qui apparaîtra sur le 6iE en utilisant l'application MonChauffage et il se connectera automatiquement au réseau WiFi.
- Contrôle automatique du chauffage. SmartGeo apprend les habitudes et l'emplacement de l'utilisateur grâce à la communication en arrière-plan avec un smartphone et abaisse la température lorsque l'utilisateur n'est pas chez lui, pour ne la faire remonter à la température de confort idéale qu'à son retour à la maison **Économies d'argent et d'énergie**.
- Démarrage anticipé basé sur la météo. Le chauffage se met en marche juste au bon moment pour qu'il fasse chaud à l'heure prévue **pas de surchauffe ni de gaspillage d'énergie**. Prend en compte les prévisions météorologiques pour une chaleur juste au moment voulu, même les jours froids, et pas de gaspillage d'énergie les jours chauds.
- Gestion de l'énergie **Graphiques de l'énergie et des coûts** sur mobile, tablette et PC.
- **12 ans de garantie** lorsqu'il est installé avec une trame / câble chauffant(e) Warmup.

Modèles 6iE

Modèle	Couleur du boîtier	Bande
6IE-01-OB-DC	Noir Onyx	Chrome foncé
6IE-01-CW-LC	Blanc Neige	Chrome clair

Contenu du pack

1 x 6iE (écran et base) avec manuel d'installation
1 x sonde de sol NTC10K de 3 m
2 vis M3,5 x 25 x 0,6P
1 x tournevis

Spécifications techniques

Modèle	6iE-01-XX-YY	**Dimensions (6iE assemblé)**	90 x 115 x 39 mm
Tension de service	230 V CA: 50 Hz	**Taille de l'écran**	3,5 pouces
classe de protection	Classe II ⧈	**Sondes**	Air et sol (ambiant)
Charge maximale	16A (3680W)	**Type de sonde**	NTC10k 3 m de long (peut être étendue à 50 m)
Tension nominale d'impulsion	4000V	**Fréquence de fonctionnement**	2401 - 2484MHz
Action automatique	100 000 cycles	**Max. Puissance radiofréquence transmise**	20dBm
Moyens de déconnexion	Type 1B	**Profondeur d'installation**	Boîte d'encastrement 50 mm
Degré de pollution	2	**Compatibilité**	Chauffage au sol électrique, eau. max. 16A (3680W) Systèmes de chauffage central (chaudières mixtes et système avec interrupteur sous tension, entrée 230V AC)
Plage de température de fonctionnement	40°C	**Directive Er-P**	Classe IV
Humidité relative	80%	**Garantie**	12 ans
Indice de protection	IP33	**Agréments**	BEAB

Contact

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 – 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup France
www.warmupfrance.com
fr@warmup.com
T: 0805 10 14 49
F: 0805 10 14 50